

# Doppelschleif- maschine

TS 175 SW

TS 175 SD P

TS 175 Pro



## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (bei allen SW Modellen)
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A (bei allen SD P Modellen)
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein

## Zubehör

- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 355 x 300 mm, Gewicht: 12 kg  
**Bestell-Nr. 350.435**
- ▶ Wandkonsole  
**Bestell-Nr. 315.035**
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob  
**Bestell-Nr. für TS 175: 317.526**
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein  
**Bestell-Nr. für TS 175: 317.527**
- ▶ Abrichtstein  
**Bestell-Nr. 350.101**
- ▶ Staubabsaugung MA 400 D (nur TS 175 SD P und TS 175 Pro)  
**Bestell-Nr. 330.295**

## Technische Daten

Abmessung Maschine ohne VP (mm)	230 x 440 x 210
Abmessung Maschine mit VP (mm)	260 x 450 x 250
Absaugstutzen Ø (mm)	42

### TS 175 SW

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.800
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,52, S3-25% (periodisch)
Gewicht (kg)	15
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.766</b>

### TS 175 SD P

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.740
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,7, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
Gewicht (kg)	15
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.761</b>

### TS 175 Pro

Abmessung der Schleifscheibe (mm)	175 x 25 x 32
Drehzahl (1/min)	2.750
Motor Wechselstrom 230 V (kW)	0,7, S1 (Dauerbetrieb)
Gewicht (kg)	15
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.840</b>