

HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseeinrichtung

- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0 - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes

- ▶ Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- ▶ Leichtgängige Verstellung des Tischhöhe durch Gasdruckfedern
- ▶ Inkl. seitlicher Schleifhülse-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- ▶ Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm



- ▶ **Schleifhülse-Einrichtung** inkl. drei Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), drei Schleifhülsen (Schleifbreite: 100mm), vier Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- ▶ Tischeinlage mit Schlitzen für eine optimale Absaugung



KSO 1500 geschwenkt



- ▶ Stufenlos schwenkbare Schleifaggregat von 0 - 90°
- ▶ Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90°



- ▶ Mit gummierter Schleifwalze und Graphitbelag auf der Schleifsohle
- ▶ Serienmäßig mit zweitem Not-Aus-Schalter oben am Schleifaggregat



Dank stufenlos schrägstellbarem Schleifaggregat für verschiedenste Schleifvorgänge verwendbar, z. B. vertikales und horizontales Schleifen

Modell	KSO 1500
Technische Daten	
Schleifbandabmessungen	2270 x 150 mm
Schleiffläche	770 x 150 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/s
Gusstischgröße	680 x 310 mm
Zusatztischgröße	260 x 260 mm
Motorleistung 50 Hz	1500 kW / 400 V
Gewicht	162 kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	1350 x 585 x 1210
Absaugstutzendurchmesser	2 x 100 mm

Schleifbänder KSO 1500	VPE
2270 x 150 mm K 60	10
2270 x 150 mm K 80	10
2270 x 150 mm K 100	10
2270 x 150 mm K 120	10
2270 x 150 mm K 150	10
2270 x 150 mm K 180	10
2270 x 150 mm K 220	10

Gewebe-Schleifband-Set für KSO 1500	VPE
bestehend aus	
4 x K80, 3 x K100, 3 x K120	

Gewebe-Schleifbänder KSO 1500	VPE
2270 x 150 mm K 60	10
2270 x 150 mm K 80	10
2270 x 150 mm K 100	10
2270 x 150 mm K 120	10
2270 x 150 mm K 150	10
2270 x 150 mm K 180	10
2270 x 150 mm K 220	10

Schleifhülsen KSO 1500 (Schleifbreite: 100 mm)	VPE
- Ø 38 K 60	10
- Ø 38 K 80	10
- Ø 38 K 100	10
- Ø 38 K 120	10
- Ø 50 K 60	10
- Ø 50 K 80	10
- Ø 50 K 100	10
- Ø 50 K 120	10
- Ø 76 K 60	10
- Ø 76 K 80	10
- Ø 76 K 100	10
- Ø 76 K 120	10

Schleifhülsen Starter-Set 18-tlg.	VPE
bestehend aus je zwei Schleifhülsen	
Ø 38 K80, Ø 38 K100, Ø 38 K120, Ø 50 K80, Ø 50 K100, Ø 50 K120, Ø 76 K80, Ø 76 K100, Ø 76 K120	