



HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200, ADH 250 und ADH 305

Kompakte tragbare Abricht-Dickenhobel für den Heim- und Handwerker



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° stufenlos neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar. (Abb. zeigt ADH 250)



Die Hobelmesser sind durch einen Schutz mit praktischem Schnellspanner abgedeckt. An einer Handkurbel kann die gewünschte Späneabnahme für das Dickenhobeln bis zu 2 mm einfach eingestellt werden. Sie ist an einer Skala bequem ablesbar (Abb. zeigt ADH 250).



Beim ADH 250 und ADH 305 sorgt ein integriertes Aufbewahrungsfach für Stauraum. So kann z.B. kleines Bedienwerkzeug platzsparend aufbewahrt und mitgeführt werden.

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkelligen Fügen (90°) und plangenaues Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Verzahnte Stahlzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare Späne-Absaughaube



ADH 200
Serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneaufsack



ADH 200
Umgerüstet zum Dickenhobel



ADH 250
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 305
Mit integriertem Aufbewahrungsfach



Modell	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Technische Daten			
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmesseranzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Drehzahl	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	9500 min ⁻¹
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Maße (LxB) Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Maße (LxB) Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Parallelanschlag	590 x 102 mm	610 x 122 mm	610 x 127 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg
Absaugstutzen Ø	58 mm	80 mm	100 mm
Tischmaße (LxBxH) in mm	800 x 450 x 400	1150 x 500 x 570	

Zubehör

- Ersatzhobelmesser ADH 200 (VE 2 St.)
- Ersatzhobelmesser ADH 250 (VE 2 St.)
- Ersatzhobelmesser ADH 305 (VE 2 St.)
- Ersatzfiltersack ADH 200
- Reduziermuffe Ø 60/100
- Reduziermuffe Ø 80/100

