




# GBS 242 DG HA-I

## Doppel-Gehrungsbandsäge

Hydraulik-Halbautomat



Rollenbahn und Meßsystem (Option)

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Hydraulischer Spannstock **a.**
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Zusatzfunktion: Sägerahmen im Stillstand bewegen **b.** über Schalter Heben / Senken
- Geführte, hochwertige Industrielager
- Großes Maschinenbett
- Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Schnittüberwachung durch Amperemeter
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, **c.** für leichte Gehrungsverstellung

### Halbautomatische Funktion: **b.**

1. Material spannen
2. Säge läuft an
3. Absenken im Eilgang bis Materialanfang oder bei Serienschnitt gleich schneiden
4. Sägeband aus
5. Rahmen heben bis kurz über dem Material
6. Spannstock öffnen

	90°	45° li.	45° re.	290 x 210	400 V 1,1 / 1,3	H 27	310	B 1.250 L 1.500 H 1.700 h 940	35 + 70		
		220	200	210 x 200		s 0,9			25 - 90		
		140	130	140 x 130		L 2.965					
		170	170	170 x 170							

