

Bandschleifmaschinen in schwerer und robuster Industrierausführung für Schrupp-, Fein- und Formschliffe verschiedenster Materialien im Dauereinsatz

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- ▶ Zeitsparendes Entgraten von Kanten und Verputzen von Schweißnähten
- ▶ Stabile und vibrationsfreie Konstruktion
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Schleiftisch 22° - 50° neigbar
- ▶ Stufenlos einstellbarer Anschlag oben ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
- ▶ Große Planschleiffläche
- ▶ Zusätzliche Sicherheitseinrichtung
- ▶ Absaugstutzen vorne zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- ▶ Funkenschutz
- ▶ Werkstückauflage ermöglicht das Abschleifen im passenden Winkel
- ▶ Ein Schleifband im Standardlieferungsumfang



BANDSCHLEIFER



Abb.: GBS 75



Abb.: GBS150

Modell	GBS 75	GBS 150	Lieferumfang
Artikel-Nr.	3321155	3321160	› Schleifband Körnung 60 › Sechskantschlüssel
Leistung			
Elektrischer Anschluss	400 V/3 Ph ~50 Hz	400 V/3 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,5/2,2 kW	1,5/2,2 kW	
Drehzahlen			
Drehzahl	1.450 / 2.850 min ⁻¹	1.450 / 2.850 min ⁻¹	
Schleifband			
Abmessung Schleifband	75 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm	
Planschleiffläche	98 x 60 mm	173 x 60 mm	
Abmessung und Gewicht			
Nennweite Absaugstutzen außen	Ø 60 mm	Ø 60 mm	
Abmessungen L x B x H	430 x 1.000 x 937 mm	500 x 1.070 x 937 mm	
Höhe: Schwenklagerung unten	1.035 mm	1.065 mm	
Höhe: Schwenklagerung oben	1.090 mm	1.065 mm	
Nettogewicht	72 kg	87,5 kg	