Schweißrauchabsauganlagen



Schweißrauchabsauggerät SRF Filter-Table – Kombination aus Schweißtisch und Absauganlage mit großer Arbeitsfläche

Anwendung

- ► Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen
- ► Gelegentlicher bis häufiger Einsatz
- ► Schweißen und Schleifen

Nutzei

- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- ► Effektiver Funkenschutz gewährleistet höchste Sicherheit
- Ganzer Arbeitsbereich kann genutzt werden, da Absaugung unterhalb der kompletten Materialauflage erfolgt
- ► Effektives Bearbeiten aufgrund besonders großer Arbeitsfläche von 1.200 x 800 mm

Eigenschaften

- ► Funkenvorabscheider
- ► Große, robuste Materialauflage
- ► Aktivkohleeinsatz (optional)

Variantei

► Weitere Anschlussspannungen





Wirksamer Funkenschutz gewährleistet hohe Sicherheit

Modell	SRF Filter-Table Schweißrauchabsaugung		
ArtNr.	1801100		
Technische Daten			
Filter			
Filterstufen	2		
Filterverfahren	Einwegfilter		
Filterfläche	15.8 m²		
Filtertyp	Filterkassette		
Filtermaterial	Glasfaservlies		
Filterklasse	F9		
Zusätzliche Filter	Vorfilter (Alugestrick)		
Grunddaten			
Absaugleistung	1400 m³/h		
Abmessungen (B x T x H)	1200 x 800 x 1340 mm		
Gewicht	155 kg		
Motorleistung	1,5 kW		
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz		
Nennstrom	3.2 A		
Schalldruckpegel	71 dB(A)		
Zusatzinformationen			
Ventilatortyp	Radialventilator		



Zubehör	ArtNr.	€ zzgl. MwSt.
Aktivkohlefilter	1810052	350,00
2 Hauptfilter 15.8 m ²	1810050	365,00
③ Vorfiltermatten-Satz	1810051	159,00

Zusatzaustattung auf Anfrage